



- KOORDINATSYSTEM**
 PLAN: SWEREF 99 12 00
 HÖJD: RH 2000
- TECKENFÖRKLARING**
- ARBETSOMRÅDESGRÄNS, RITAD 1 M UTANFÖR
 - VERKLIG GRÄNS
 - FASTIGHETSGRÄNS
 - FASTIGHETSGRÄNS, FÖRESLAGEN
 - CENTRUMLINJE GC-BANA
 - BEGRÄNSNINGSLINJE
 - STÖDREMSA
 - SLÄNT
 - DIKESBOTTEN
 - BETONGFUNDAMENT ENLIGT K-HANDLING
 - A1 ASFALTSYTA, TYP ENLIGT M-15-2-001
 - A2 BEFINTLIG ASFALTSYTA DÄR BÄRLAGER HÖJDJUSTERAS, SUT- OCH BÄRLAGERMATERIAL SOM A1
 - ANG ÅNGSYTA, TYP ENLIGT M-15-2-001
 - +0.00 MARKHÖJD
 - +0.00 BEFINTLIG MARKHÖJD SOM BEHÅLLS
 - UTLOPP DAGVATTEN
 - DAGVATTENBRUNN
 - RENSBRUNN
 - BEFINTLIGT RÄCKE, NY PLACERING
 - VÄGMARKERING: ÖVERGÅNGSSTÄLLE OCH CYKELÖVERFART, ERSÄTTER BEFINTLIG VÄGMARKERING
 - SKYLTT, INKL. STOLPE OCH FUNDAMENT
 - BEFINTLIG SKYLTT, NY PLACERING
 - BEFINTLIG SKYLTT, GATUNAMN
 - BEFINTLIG DIKESBOTTEN, UNGEFÄRLIGT LÄGE
 - BEFINTLIG BYGGNAD
 - BEFINTLIGT SKÄRMATAK
 - BEFINTLIG BEGRÄNSNINGSLINJE
 - BEFINTLIG MUR
 - BEFINTLIGT RÄCKE
 - BEFINTLIGT STAKET
 - BEFINTLIGT VÄGRÄCKE
 - BEFINTLIG TRAPPA
 - BEFINTLIGT BRUNNSLOCK
 - BEFINTLIG BELYSNINGSSTOLPE
 - BEFINTLIGT ELSKÅP
 - BERG I DAGEN
 - HÖJKURVA
 - BEFINTLIGT TRÄD SOM BEVARAS

ANMÄRKNINGAR
 MÅTT I METER.
 TILLFÄLLIGA TRAFIKLÖSNINGAR, SKYLTTNING MM. GENOMFÖRS I SAMRÅD MED BESTÄLLAREN.
 ARBETEN INOM TRAFIKVERKETS VÄGOMRÅDE SKA FÖLJA TRAFIKVERKETS FÖRESKRIFTER.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIDN	HANDLING
BYGGHANDLING				
24-09-17		ANÖRNING		
FÄRJEVÅGEN GC-BANA OCH TRÄBRO SVANESUND, DRUST KOMMUN				
				ANSVARS PART
B. SVERNLING				SKAPAD AV
E. SVENSSON				UPPRAGSNUMMER
S1931				RITNINGSKATEGORI
PLANRITNING				INNEHÅLL
MARKPLANERINGSPLAN				A1
M-30-1-001				SKALA
1:200				NUMMER
M-30-1-001				BET

HANtering AV BEFINTLIGA TRÄD
 BEFINTLIGA TRÄD INOM ARBETSOMRÅDET SOM BEVARAS SKA FÖRSES MED TILLFÄLLIGA PÅKÖRNINGSSKYDD AV KRAFTIGT MATERIAL, MINST 18 M HÖGT, RUNT STAMMEN INOM ARBETET PÅBÖRJAS OCH FÖRBLI UNDER HELA BYGGPROCESSEN. SÄRSKILDA ÅTGÄRDER GÖRS INOM ETT OMRÅDE 4 M UTANFÖR TRÄDKRONANS DROPPZON:
 • PÅKÖRNINGSSKADOR UNDVIKS GENOM ATT MARKSKYDD AV PLÅT ANVÄNDS FÖR ATT FÖRDELA MASKINERS VIKT PÅ EN STÖRRE YTA, SAMT ATT INGET UPPLAG PLACERAS I TRÄDOMRÅDET.
 • SCHAKTNING UTFÖRS MED FÖRSIKTIGHET FÖR ATT EJ SKADA RÖTTER. ARBETET PÅBÖRJAS LÅNGS BORT FRÅN TRÄDET FÖR ATT SEDAN VARSAMT NÄRMA SIG STAMMEN.
 • RÖTTER SOM FRILÄGS HÅLLS FUKTIGA GENOM VATTNING OCH TÄCKS VID EXPOSERING LÄNGRE ÄN EN TIMMA MED PRESENNING, PLAST, GEOTEXTIL, SÄCKVÄV ELLER LKVARDIGT MATERIAL.
 • RÖTTER BESKÅRS FACKMANNAMÄSSIGT GENOM ATT:
 - VASS OCH REN BESKÄRNINGSSÅG ELLER SEKATÖR ANVÄNDS.
 - SMITTEN GÖRS RAKA OCH JÄMNA. AVSLUTNING AV RÖTTER FÅR EJ FÖREKOMMA.
 - BJÖRK, LÖNN, KÖRSBÄR, AVENBOK, MULLBÄR OCH VALNÖT BESKÅRS EJ PÅ VÄRINTERN DÅ SAVEN STIGER I TRÄDEN.
 • RÖTTER MED EN DIAMETER ÖVER 5 CM FÅR INTE KAPAS UTAN ATT EN PERSON MED GRÖN KOMPETENS ÄR NÄRVARANDE

